



**Rotoli e piastrelle in agglomerato di granuli di gomma ad alta densità**  
**Sottofondo elastico per PAVIMENTAZIONI sportive in legno o in resina**  
**Superficie antiscivolo e defatigante per AMBIENTI DI LAVORO**



### **Composizione**

Granuli di gomma agglomerati tramite resine poliuretatiche di prima scelta

### **Funzione**

Sottofondo elastico per pavimentazioni sportive in legno  
 Base per la realizzazione di superfici in resina  
 Superficie defatigante negli ambienti di lavoro

### **Utilizzi**

Sotto le pavimentazioni in legno ad uso sportivo  
 Per rivestire le superfici da ricoprire successivamente con resine  
 Attenua la fatica nelle postazioni di lavoro in cui l'addetto opera in piedi

### **Posa in opera**

A secco sotto le pavimentazioni in legno  
 Incollato al sottofondo prima di realizzare la superficie in resina  
 A secco per realizzare pedane defatiganti

### **Dati tecnici**

<i>Formato</i>	rotoli e piastrelle
<i>Dimensioni</i>	rotoli : m. 12 x 1,05 piastre: mm.980 x 980
<i>Densità</i>	730 kg./mc. (densità media) - 780 kg./mc. (densità alta)
<i>Spessore</i>	rotoli mm. 5 – lastre mm.10-15-20
<i>Caratteristiche</i>	mantenimento dello spessore e dell'elasticità nel tempo ottima resistenza alla compressione, meccanica e al carico puntiforme calpestabile durante la posa e la colata

densità <b>media</b> – grana <b>media</b> 1-4 mm.	<b>piastrella</b> mm.980x980 spess. <b>10</b> mm.	<b>€ 17,50/pz.</b>
densità <b>media</b> – grana <b>media</b> 1-4 mm.	<b>piastrella</b> mm.980x980 spess. <b>15</b> mm.	<b>€ 25,80/pz.</b>
densità <b>media</b> – grana <b>media</b> 1-4 mm.	<b>piastrella</b> mm.980x980 spess. <b>20</b> mm.	<b>€ 32,50/pz.</b>
densità <b>media</b> – grana <b>media</b> 1-4 mm.	<b>rotolo</b> m. 12 x 1,05 spess. <b>5</b> mm.	<b>€ 95,00/pz. (*)</b>
densità <b>alta</b> – grana <b>fine</b> 0,5-1,5 mm.	<b>rotolo</b> m. 12 x 1,05 spess. <b>5</b> mm.	<b>€ 122,00/pz. (**)</b>

(\*) € 7,54 a mq.    (\*\*) € 9,68 a mq.