

PROTEZIONI per CAMPI DA PADEL

Protezioni con imbottitura e rivestimento in pvc lavabile per ingressi e pali rete dei campi da padel

Composizione

Protezioni dei montanti di ingresso al campo e protezioni dei pali rete modello SAFE: struttura in gomma espansa rivestita su un lato con pvc ad alta resistenza, lavabile e impermeabile

Protezione dei pali rete modello ELITE:

struttura in poliuretano espanso rivestita su entrambi i lati con pvc ad alta resistenza, lavabile e impermeabile

Utilizzi

Protezioni antinfortunistiche certificate EN 913 per ingressi al campo e per i pali rete dei campi da padel

Posa in opera

Tutte le protezioni sono provviste di occhielli in acciaio inox per un facile fissaggio tramite cordino o fascette di plastica (non forniti)

Dati tecnici

<i>Dimensioni</i>	protezioni per gli ingressi	: standard mm. 2.000 x 250 (imbottitura)
	2 bandelle laterali in pvc da 40 mm. ognuna provvista di 7 occhielli inox (14 in totale)	
<i>Spessori</i>	protezioni dei pali rete	: - modello ELITE (a sagoma squadrata)
		mm.975 x 160 x 120 per pali di sezione mm. 80x80
		mm.975 x 170 x 130 per pali di sezione mm. 90x90
		- modello SAFE (a sagoma rotonda)
		mm.975 x diam.esterno 130 per pali da 80 e 90 mm.
<i>Spessori</i>	Protezioni ingressi al campo	: 20 mm.
	Protezioni pali rete mod.SAFE	: 20 mm.
	Protezioni pali rete mod.ELITE	: 30 mm.
<i>Caratteristiche</i>	riduzione dei traumi in caso di urto	
	superficie impermeabile e lavabile con comportamento alla fiamma ISO 3795 <100 mm./min	


Colori disponibili :



rosso



nero



grigio chiaro



verde



azzurro

Protezioni per i MONTANTI di INGRESSO al campo

La misura B del disegno è riferita all'imbottitura interna, le bandelle laterali con gli occhielli inox hanno una larghezza di 40 mm. Possono essere realizzate bandelle anche di dimensioni diverse per adattarsi alle esigenze della struttura del vostro campo.

E' possibile richiedere un preventivo personalizzato nel caso di protezioni di montanti di dimensioni diverse o se si desiderasse uno spessore maggiore dell'imbottitura.

- imbottitura in gomma espansa a celle chiuse spess.20 mm.
- rivestimento in pvc su un solo lato con risvolto di protezione sui lati corti
- 18 occhielli in acciaio inox per il fissaggio (9 per lato)
- Certificazione UNI EN 913

Dim. A mm.(*)	Dim. B mm.(*)	Larghezza totale mm.	Spessore mm.	Prezzo a pezzo
2.000	250	330	20	€ 43,00

(*) è possibile realizzare qualsiasi altra lunghezza e larghezza su vostra richiesta



Protezioni per i PALI della RETE

Mod. ELITE a sagoma squadrata

- imbottitura in poliuretano espanso di spessore 30 mm.
- struttura sagomata a forma di "C" per aderire perfettamente al palo
- rivestimento sia interno che esterno in pvc saldato
- tappo superiore con imbottitura interna
- 10 occhielli in acciaio inox per il fissaggio (5 per lato)

Altezza mm.	Spessore mm.	Sezione palo rete mm.	Prezzo a pezzo
975	30	80 x 80	€ 75,00
975	30	90 x 90	€ 77,00



Dimensioni interne : mm.80 x 80 oppure mm. 90 x 90

Dimensioni esterne : mm.975 x 140 (parte frontale) x 110 adatto a pali di sezione mm. 80x80
 mm.975 x 150 (parte frontale) x 120 adatto a pali di sezione mm. 90x90
 + bandella in pvc da 40 mm. per ogni lato con occhielli in acciaio inox

Mod. SAFE a sagoma rotonda

- imbottitura in gomma espansa a celle chiuse sp. 20 mm.
- rivestimento solo esterno in pvc saldato
- tappo superiore con imbottitura interna
- 10 occhielli in acciaio inox per il fissaggio (5 per lato)

Altezza mm.	Spessore mm.	Sezione palo rete mm.	Prezzo a pezzo
975	20	fino a 90x90	€ 46,00

